

MONTERINGSVEJLEDNING

Værd at vide før din kaffemaskine skal installeres



Merrild

LAVAZZA

Merrild Lavazza Danmark

FRA AFTALE TIL MASKINEN ER I HUS



Monteringssted

Det er vigtigt at overveje, hvor din nye kaffemaskine skal placeres. Den må ikke placeres over en opvaskemaskine og et køleskab. Ved behov for service, skal maskinen kunne tilgås af en tekniker. Nogle maskiner serviceres via frontlågen og kræver derfor ikke meget frirum rundt om maskinen, mens andre kræver plads hele vejen rundt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det ønskede monteringssted er velegnet, hjælper vores salgskonsulenter og teknikere gerne.

Huller i bordplader, vægge og underlag skal være forberedt af kunden inden montering.

Produkter (både kaffe og tilbehør til maskinen og renseprodukter) skal forefindes ved monteringsstedet. Det samme er gældende for den/de kopstørrelser, der skal anvendes til udskænkning.

Installationer

Vand- og elinstallationer skal være klargjorte inden montering kan foretages. Alle installationer skal være lovlige og udført af autoriseret installatør.

Vand

Til hver maskine med fast vand, skal der forefindes en let tilgængelig vandtilslutning inden for max. 1 meters afstand. Tilslutningen skal afsluttes med en ½" eller ¾" kuglehane (ballofix) med udvendig gevind UDEN kontraventil. Kuglehanen skal pege nedad og placeres 40 cm fra gulv. For at

sikre plads til en kuglehane, skal der være minimum 15 cm afstand fra gevind på kuglehanen til væg/gulv.

Vandtrykket skal ligge mellem 1,5 og 5 bar. Hvis det overstiger dette, monterer Merrild Lavazza Danmark en reduktionsventil for at beskytte filter og maskine. I etagebyggeri skal reduktionsventil ALTID monteres pga. trykstød og dermed risiko for vandskade. Det er kundens ansvar at sikre dette.

For maskiner med vandtilslutning skal der installeres et kalkfilter. Der skal sikres plads til dette i skabet under maskinen eller tæt ved maskinen. Maksimum afstand til maskinen er 1 meter.

Til maskiner med koldt vand skal der installeres en koldt-vandsenhed. Denne skal placeres inden for 1 meter fra maskinen, fx under disk/bordplade eller i et underskab. Det er meget vigtigt, at der er luft omkring koldt-vandsenheden, og at der etableres luftcirkulation i underskabet. Indbygningsmål oplyses ved indgåelse af aftale.

Afløb

For flere maskintyper kræves der et fast vandafløb. Dette er primært gældende for espressomaskiner (manuelle og fuldautomatiske). Dette skal forefindes inden for 1 meters afstand fra maskinen, hvad enten det er et udtag på en vandlås eller et nyt afløbsrør (40 mm).

230 Volt



400 Volt



Det er IKKE lovligt at tilslutte kaffemaskinen direkte til samledåsen.

Eltilslutning

Til hver maskine skal der forefindes en eltilslutning, der er afsluttet i en stikkontakt med afbryder eller et CEE stik 230V eller 400V (se tabellen på bagsiden). Eltilslutningen skal forefindes indenfor 1 meters afstand fra maskinen.

Såfremt der installeres en koldtvandsenhed, skal der forefindes en separat eltilslutning på 230V til denne. Hver maskine skal have sin egen afbryder, stik og evt. egen sikringsgruppe. Maskinen tilsluttes enten 230V eller 400V og ALTID med jord.

Maskinen må ikke tilsluttes en samledåse direkte, da maskinen ikke er at betragte som en fast installation. Denne

skal af hensyn til sikkerhed og lovkrav kunne afbrydes umiddelbart. Vær opmærksom på, at øvrige apparater som opvaskemaskine o.lign. også bruger strøm, og at det kan give problemer, hvis alle apparater kører samtidig.

Specielle forhold

Merrild Lavazza Danmark skal være informeret om specielle forhold i forbindelse med vægmontering og adgangsforhold inden den planlagte montering.

OBS

Hvis du har spørgsmål eller ikke kan have de påkrævede installationer klar til aftalt tid, bedes du kontakte Merrild Lavazza Danmark på telefon 63 103 103 og aftale ny tid til montering.

Såfremt de påkrævede installationer ikke er klargjorte til det aftalte tidspunkt, vil maskinen ikke blive monteret, og vi forbeholder os ret til at fakturere for forgæves fremmøde og kørsel. Merrild Lavazza Danmark leverer maskinen i henhold til aftalen.

Husk at have kundenummer, kontrakt og maskinens serienr. klar, når du kontakter os.



FØLGENDE TILSLUTNINGER ER PÅKRÆVET INDEN MONTERING

Sæt X	Maskintype	Spænding	Effekt	Sikring	Vandtilslutning	Kræver afløb
	ESPRESSO (FULDAUTOMATISKE)	V	W	Amp	Info	Info
	La Cimbali S30 (2 bønner + 1 instant) + køl	400 *	4500	10	Ja, 3/4"	Ja, 32mm
	Frigomilk køleskab til La Cimbali S30	230	300	10	Nej	Nej
	Karisma + køl	400	8700	38	Ja, 3/4"	Anbefales
	Koro Prime	230	3100	16	Ja, 3/4"	Nej
	Korinto Prime	230	3250	16	Ja, 3/4"	Nej
	Kalea/Kalea Plus	230	3000	16	Ja, 3/4"	Anbefales/Ja
	Vitrifrigo køleskab FG12i Hightop til Koro, Korinto & Kalea	230	82	10	Nej	Nej
	ESPRESSO (MANUELLE)					
	Rancilio Classe 5, 2 grp USB, tall	400	4500	16	Ja, 3/4"	Ja, 32mm
	Rancilio Classe 7, 2 grp USB, tall	400	4300	16	Ja, 3/4"	Ja, 32mm
	ESPRESSO (BLUE)					
	LB2302, dbl. cup + steamer	230	2200	10	Nej	Nej
	LB2317	230	2x1600	10	Nej	Nej
	Vitrifrigo FG10i køleskab til LB2317	230	82	10	Nej	Nej
	LB4724 2 grp, Easy-Milk auto-steamer	400	3700	9,25	Ja, 1/2" **	Ja
	LB4723 1 grp, Easy-Milk auto-steamer	400	3000	7,5	Ja, 1/2" **	Ja
	LB300 Classy Mini	230	1250	NA	Nej	Nej
	KAFFEMØLLER					
	Mazzer Super Jolly Posekværn	230	NA	NA	Nej	Nej
	Mazzer Major on-demand	230	NA	NA	Nej	Nej
	FRISKBRYG (bønne)					
	Animo Optibean 3NG	230	2275	10	Ja, 3/4"	Nej
	Infusion Coffee Brewer ICB - singlebrew	230	3000	16	Ja, 3/4"	Nej
	BW-dobbelbrew bryg TF- 71 liter/hour	400	6600	16	Ja, 3/4"	Nej
	MGH Grinder 2 hopper	230	600	10	Nej	Nej
	GW9 Grinder 1 hopper	230	600	10	Nej	Nej
	Wittenborg 7100 Plus B2C	230	2450	12	Ja, 3/4"	Nej
	Wittenborg 9100 B2C (Alle modeller)	230	2000	13	Ja, 3/4"	Nej
	FRISKBRYG (filterformalet)					
	Novo (manuel water)	230	NA	NA	Nej	Nej
	Matic (direct water)	230	NA	NA	Ja	Nej
	TH DK	230	NA	NA	Nej	Nej
	THA DK	230	NA	NA	Ja	Nej
	Animo Optifresh 3NG (kaffe, creamer, kakao og tevand)	230	2300	10	Ja, 3/4"	Nej
	Animo Optifresh 1NG (kaffe og tevand)	230	2300	10	Ja, 3/4"	Nej
	Bravilor B10 HW	400	8380	16	Ja, 3/4"	Nej
	Wittenborg 7100 Plus R&G	230	2450	13	Ja, 3/4"	Nej
	Wittenborg 9100 (Alle modeller)	230	2000	13	Ja, 3/4"	Nej
	INSTANT					
	Animo Optivend 22 TS HS Duo	400	9675	NA	Ja	Nej
	Animo Optivend 32 TS NG	230	3275	10	Ja, 3/4"	Nej
	Bolero 1	230	2230	13	Ja, 3/4"	Nej

*) Ved serviceaftale med SMS-besked, skal der også være 230V tilgængelig

**) Tilslutning med filter

Merrild

LAVAZZA